




Glasdachsystem



Murano  
Integrale Z

Das Leben einfach  
*genießen!*

**Lewens**  
MARKISEN





## Murano Integrale Z

Das Glasdach mit integrierter Zip-Markise



### Typ Bündig (B)

*mit traufständigen Pfosten*

*Kompakt und modern stehen die Pfosten  
in einer Linie mit der Regenrinne.*

*Regenwasser wird über Sparren, Regenrinne  
und durch das Innere der Pfosten abgeleitet.*



## Wetterschutz nach Maß

- Breite max. 700 cm, Tiefe max. 500 cm
- mit 2 bis 3 Pfosten *(je nach Belastung und Typ)*
- Dachneigung wählbar: 3° bis 20° *(stufenlos)*
- Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik



- Elektromotor
- Bespannung:  
Acrylstoff *(Standard)*, Polyester *(Option)*
- Optionen:  
Funkmotor/Funkfernbedienung,  
Wetterautomatik,  
LED-Beleuchtung, Heizstrahler
- Ergänzungsprodukte:  
Murano Glissando (Glasschiebeelemente),  
Dreieckschluss,  
Murano Finestra (Festverglasung)



Zu jeder Jahreszeit und bei jedem Wetter die Terrasse genießen: Als Glasdach mit integrierter Zip-Markise ist Murano Integrale Z der perfekte Allwetterschutz auch für große Flächen und erfüllt dabei höchste Ansprüche an Qualität und Komfort. Ausgestattet mit geschlossener Zip-Führung und patentierter Ausgleichsfedertechnik sitzt das Markisentuch der Murano Integrale Z stets straff und bietet einen lückenlosen Sonnenschutz ohne störende seitliche Lichtspalten.



### Tuchführung geschlossen (Z)

*Schienen mit seitlicher Zip-Tuchführung und patentierte Ausgleichsfedertechnik sorgen für straffen Tuhsitz und lückenlosen Sonnenschutz.*




# Murano Integrale Z

Ausstattung und Technik



Ausgezeichnet  
mit dem  
Plus X Award




Hergestellt und montiert in Deutschland  
TÜV-geprüfte Sicherheit  
Qualität und Technik nach CE-Norm

Bauformen	B1, B2 B3
– Pfosten seitlich außen	B1
– Pfosten seitlich eingerückt	B2
– mit 3. Pfosten	B3
– Verstärkung: Stahl (s)	... s
Tuchführung	Geschlossen (Z)
Anlagenmaße (max.)	
Breite 1-teilig (Einzelfeld)	700 cm
Tiefe (bis Innenkante Pfosten)	500 cm
Neigungswinkel, stufenlos (mindestens 5° empfohlen)	3° - 20°
Sparrenabstände (max., abhängig von Bautyp, Größe, Belastung)	120 cm
Pfostenhöhe 240 cm	■
längere Pfosten	□
Regenwasserableitung	
Fallrohr, integriert in Pfosten	■
Verglasung	
für Verbundsicherheitsglas (VSG, klar) oder Doppelstegplatten	!
Antrieb	
Elektromotor (für Wandschalter)	■
Funkmotor (io)	□
Gestellfarben	
17 RAL-Farben + 6 Strukturlacke (Lewens Standard-Farben)	■
Zusatz-RAL, Sonder-Farben und Effektlacke	□
Markisentücher aus der Lewens-Kollektion	
Marken-Acryl (Spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	■
Marken-Polyester (Spinndüsengefärbt, ultrafarbecht)	□
Qualitätsnähgarn Tenara	■
Optionen	
Funkmotor + Funk-Fernbedienung (io)	□
Wetterautomatik (Sonne, Wind, Regen)	□
Beleuchtung – LED-Streifen, LED-Spotleiste	□
Heizstrahler (nur Wandbefestigung)	□
Glasstoß	□
zusätzlicher Wasserablauf (Fallrohr, integriert in Pfosten)	□
Seitenanschlussprofil/ div. Profile/ Tragrahmen	□

Mögliche Maße und Einschränkungen sowie das vollständige elektronische Zubehör entnehmen Sie bitte den technischen Angaben der aktuellen Lewens-Preisliste.


■ Standard □ Option  
! nicht im Lieferumfang

## Typen und Bauformen




**B1** bündig, außen

**B1s** wie B1, mit Stahlverstärkung



**B2** bündig, seitlich eingerückt

**B2s** wie B2, mit Stahlverstärkung



**B3** wie B1, mit 3. Pfosten

**B3s** wie B3, mit Stahlverstärkung

**Lewens**  
MARKISEN



www.lewens-markisen.de

Ihr Fachhändler berät Sie gern: